

AKRITEX LM :**DIŐ CEPHE DÜZ AKRİLİK BOYA**

Su bazlı akrilik bağlayıcı dış cephe boyadır.

ÖZELLİKLERİ :

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir.

Yüzeyi doldurarak dolgun bir görünüş kazandırır

Kullanıcısına rahat işlem kolaylığı sağlar ;

KURUMA SÜRESİ :

(25 °C) 1 – 2 saatte kurur 24 saatte sertleşir.

Not :

Uygulanacak zemin sıcaklığı + 5 °C nin üzerinde olmamalıdır.

24 saat içinde yağmur ve dondan korunmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN :

Boyanabilen alan uygulamaya bağlı olarak 2 katta 1 kg ile en az 3.5 m² alan boyanır.

GÜVENLİK UYARILARI :

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz .

UYGULAMA ŞEKLİ :

Rulo ve havasız tabanca uygulamasında **ilk kat** için 2 hacim boya 1 hacim su ile inceltilerek **ikinci katta** aynı uygulama yapılır. Yüzeyin durumuna göre **üçüncü kat** uygulama yapılabilir .

Katlar arası iki saat beklemelidir.

Uygulanacak yüzeyler her türlü yağ , kir ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli , dış yüzeyde bozukluk varsa aslan yapser 10 veya yapser 5 ile düzeltilerek yüzey boya işlemine hazırlanmalıdır.

Boylanılacak yüzey yeni ise uygulamanın daha fazla ömürlü olabilmesi için ilk kata Aslan Forever astar uygulaması yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzeyde eski boya varsa gerekli temizleme ve zımpara işleminden sonra zemini güçlendirmek için Aslan astar uygulaması yapılmalıdır.

Astar uygulaması yapıldıktan sonra yüzeyde bozukluk varsa Aslan akrilik macunu ile kontroller yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANI :

Binaların dış kısımlarında her türlü duvar , sıvanmış yüzeyler veya uygun astarlar ile ahşap ve metal yüzeylere uygulanabilir.

İç kısımlarda kullanılabilir

Sinebilir boya özelliğine sahiptir.

