



ASLAN®

ARTECO



ESKİTME DESENİ DEKORATİF BOYA

TANIMI:

Aslan effect grubunun klasik serilerinden biri olan Arteco, tarihi-antik bir görüntü veren yapısı, kolay ve hızlı uygulanıp sonuç alma özelliği ile eskitme tarz bir duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ:

Dekoratif, eskitme (antik) efekt verir
Kolay ve hızlı uygulanır
Su bazlı, çevre dostu

KULLANIM ALANLARI:

Konut iç mekan duvarları
Otel, restoran, kafe ve mağazalar
Ofis ve ticari alanlar
Dekoratif mimari projeler

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Toz, kir, yağ ve kabarmış eski boya kalıntıları yüzeyden arındırılmalıdır.
Gerekli durumlarda yüzey tamir edilmeli ve astar uygulanmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI:

Ortam sıcaklığı: +5°C ile +35°C arasında olmalıdır
Çok nemli ve aşırı sıcak ortamlarda uygulama yapılmamalıdır
Direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınılmalıdır.

UYGULAMA:

Zemini hazırlanmış yüzeye Silkobase Boya (Parlak ve Mat) kısa tüylü rulo ile dikey hareketlerle (yukarı - aşağı) 2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında en az 4-5 saat beklenmelidir. Daha sonra Arteco sulandırılmadan fırça ile sürülür ardından sünger ile veya farklı bir doku istenirse diğer dekoratif el aletleri ile (güderi, spatula, bez vb.) desen verilir. Arteco 2-3 renk üst üste uygulanarak antik görüntüler elde edilir. Katlar arasında 4-5 saat beklenir. Arteco Mix Color renklendirme sistemi ile renklendirilebilir. Yüzey hazırlıkları yapılmış tüm ahşap, beton, beton panel, konveksiyonel sıva vb. yüzeylere uygulanır. Arteco %30-40 su ile incelti olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ:

Yüzey hazırlıkları yapılmış tüm ahşap, beton, beton panel, konveksiyonel sıva vb. yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA ALETLERİ:

Fırça, sünger, güderi, spatula, bez ve diğer dekoratif uygulama ekipmanları.



Teknik Bülene
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Su ile
İnceltiniz.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 09



GHS 07

ARTECO



ESKİTME DESENİLİ DEKORATİF BOYA

TÜKETİM:

14 – 20 m²/kg (yüzeyin emiciliğine ve uygulama tekniğine bağlı olarak değişebilir)

UYARILAR VE ÖNERİLER:

Uygulama öncesinde ürün iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 1 yıl.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ:

Dokunma : 1-1,5 saat
Kuruma:8-12 saat

AMBALAJ: 12LT 7,5LT 2,5LT 0,75LT

DEPOLAMA :Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocuklardan uzak tutun.
P264: Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven, göz koruması kullanın.
P305+P351+P338: Gözle temas durumunda, bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
P332+P313: Ciltte tahriş oluşursa, bir doktora başvurun.
P501: İçeriği yerel atık düzenlemelerine uygun şekilde bertaraf edin.Tehlike İfadeleri

TEHLİKE İFADELERİ:

H226: Yanıcı sıvı ve buhar.
H319: Ciddi göz tahrişi oluşturabilir.
H315: Ciltte tahrişe yol açabilir.
H335: Solunduğunda solunum yollarını tahriş edebilir.
H412: Su canlıları için zararlı olabilir, uzun süreli etkileri olabilir.
H411: Su canlıları için toksik olabilir, uzun süreli etkileri olabilir.
H304: Yutulduğunda öldürücü olabilir ve solunum yollarında zararlı etkiler yaratabilir.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.



Teknik Bülene
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Su ile
İnceltiniz.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 09



GHS 07