

SÜPER PAN ORTA

ALÇI PLAKA VE BOARDEX DOLGU MACUNU



TANIMI:

Çimento bazlı alçı plaka ve boardexlerin aralarını doldurmayı sağlayan macundur.

ÖZELLİKLERİ:

İç ve dış cephelere uygundur. Nemden etkilenmez. Derzlerde çatlak oluşturmaması için çok esnekler. Yüzeyin düzleştirilmesi ve derz boşluklarının kapatılması için kullanılır.

UYGULAMA ALANI:

Alçıpan, boardex, betopan gibi kaplamaların yüzeylerine.

UYGULAMA SINIRLARI:

Süngerlemeye uygun değildir.

UYGULAMA HAZIRLIĞI:

Kaplanacak yüzeyin sağlam, kuru, pürüzsüz ve tozdan arındırılmış olduğundan emin olunuz. Yüzeydeki yapışmayı azaltacak artık yağ, gres ile gevşek parçacıkları temizleyin.

KARIŞIM:

20 kg SÜPER PAN ORTA için temiz karıştırma kabına 4-5 litre su boşaltılır. SÜPER PAN ORTA yavaş yavaş eklenir ve mekanik bir karıştırıcı ile karışım homojen ve topaksız hale gelinceye kadar en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın.

UYGULAMA:

Çelik mala ile uygulanır ve finishlenir.

UYARILAR: Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğundan uygulamadan 24 saat sonra 2-3 gün su serpilmelidir. Donmuş veya yarı donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulamayınız. Direkt güneş ışığına, kuvvetli rüzgara veya sıcak yüzeylere uygulamayınız.

TÜKETİM:

Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline göre ortalama sarfiyat 3,3 kg/m²

RAF ÖMRÜ:

Kuru bir yerde palet üzerinde depolandığında raf ömrü 3 aydır.

TEKNİK BİLGİ:

Malzemenin Yapısı	Mineraller, sentetik katkılar ve özel çimento.
Renk	BEYAZ
Kuru Yoğunluk	≤ 1300 kg/m ³ ±100
Çalışma Süresi (kap ömrü)	2 SAAT
Açık zaman aralığı	10 DAKIKA
23°C ve %50 bağıl nemde priz süreleri verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar sertleşme süresini kısaltır ve daha düşük sıcaklıklar uzatır.	

Dikkat :

Hazırlanan harç içerisine yabancı bir malzeme ilave edilmemelidir. Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Korumacı eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız

Not1: Teknik özellikler bölümünde sağlanan tüm teknik veriler ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır. Size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır; ancak işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

